

IRIS8

Loop genişletici

- 4 loop, loop genişleme kartı
- Loop başına 250 cihaz, toplam 1000

AÇIKLAMA:

IRIS8 Ext., analog adreslenebilir loop genişleticisidir. IRIS 8 panel kapasitesini 4 loop kontrolörü ile artırmaktadır. IRIS8 Ext., kullanılan cihazların tipine bağlı olarak iki haberleşme protokolü desteklemektedir: *System Sensor серия 200/500 (Loop SS)* ve *Teletek Electronics (Loop TTE)*. IRIS8 panel konfigürasyonuna aynı anda hem Loop SS protokolü ve hem de TTE protokolü kurulabilir. Sistemin kurulumu sırasında oluşabilecek sorunlardan kaçınmak veya sorunları en aza indirmek için kurulum öncesi sistem dikkatli olarak planlanmalıdır. Bu planlama, her cihaz için adres belirlemek ve her adres için maksimum 40 rakamlı (aralıklar dahil) isim planlamaktan ibarettir. Bu şekilde cihazlara kolay erişim sağlanır. Yangından korunma sistemleri kurulumu ile ilgili yürürlükte olan standartlar ve bina planı gereğince cihazlar bölgeler içerisinde gruplandırılmalıdır.

AVANTAJLAR

- 4 loop, loop genişleme kartı
- Loop başına 250 cihaz, toplam 1000
- Adres ve lokalizasyon çift algılama
- Kısa devre algılama ve yerini belirleme
- Kopuk loop algılama

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Ana güç beslemesi:.....110÷230VAC, 200W
- Frekans:.....50÷60 Hz
- Yedek güç beslemesi.....12V/18Ah, Kurşunlu akü pili
- Pilin iç direnci<0,3Ohm
- Saklama sıcaklığı:-10°C ÷ +60°C
- Çalışma ısı:.....-5°C ÷ +40°C
- IP..... 30
- Bağlı nem:.....95% (kondenzansiyonsuz)
- Ebatlar..... 430/330/120 mm
- Ağırlık.....7 kg (pilsiz)

UYUMLU ÜRÜNLER

- iRIS8 – Adreslenebilir yangın ihbar paneli
- IRIS TTE loop – 1 loop için genişletici, TTE haberleşme protokolü, maksimum 250 SensolRIS cihazı.
- SensolRIS serisi – Adreslenebilir dedektörler, manuel yangın ihbar cihazı, modüller ve sirenler.
- Flush Mounting Kit FMK

Last update: 05.2021