

Repeater TFT IRIS/SIMPO

- Ağ içerisinde maksimum 64 panel – RS485
- Paneller arasında maksimum 1 km mesafe
- 10 000 olay hafızası



AÇIKLAMA:

Repeater tekrarlama paneli, SIMPO ve IRIS serisi adreslenebilir yangın ihbar panellerinden iletilen bilgileri tekrarlayan cihazdır. Temel amacı, ana panele fiziksel olarak yakın olmanıza gerek olmadan, koruma altında bulunan mekanlar içerisindeki güncel durum hakkında ihtiyaç duyulan bilgileri sunmaktır. Repeater paneli ile ana yangın ihbar paneli arasındaki bağlantı RS485 arayüzü bazlı artık ağ modülü veya LAN ağı ile gerçekleştirilmektedir. İzleme bilgisi 7 inç LCD dokunmatik ekranda gösterilir. LED göstergesi de mevcuttur. Repeater panelin dahili gerçek zamanlı saati ve programlama ve bellenim güncelleme için mikro USB arayüzü vardır.

AVANTAJLAR

- Dokunmatik ekran - 7 inç renkli ekran
- RS485 dahili ağ modülü
- Dahili LAN modülü
- Ağ içerisinde maksimum 64 panel – RS485
- Paneller arası maksimum 1 km mesafe
- Ağ içerisinde bağlı tüm panelleri Reset/Tahliye/Siren susturma ve Buzzer susturma işlevi.
- IRIS ve SIMPO ile uyumludur
- İnce tasarım
- Farklı dil desteği
- 10 000 olay hafızası
- EN54 2/4 Standardına göre üretilmiştir
- Değiştirilebilir logo görseli

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Ana besleme gerilimi:
 - Panelden..... AUX/GND
 - Harici besleme.....(24±4)VDC
- Maksimum güç tüketimi.....0.11A
- Haberleşme.....RS 485
- Bükümlü çift iletken UTP CAT 5:
 - panel ile tekrarlayıcı arasında maksimum mesafe max. 1000m
 - kablo kesiti.....0.5-2.5mm²
- Koruma sınıfı.....IP40
- Renk, malzeme.....Gri, ABS
- Çalışma ısısı.....-5°C ÷ +40°C
- Bağıl nem dayanıklılığı.....95% (kondansansiyonsuz)
- Saklama sıcaklığı.....-10°C ÷ +60°C
- Ağırlık.....~ 0.5 kg
- Ebatlar.....200x330x48mm

UYUMLU ÜRÜNLER

- IRIS adreslenebilir panel + Artık ağ modülü
- SIMPO adreslenebilir panel + Artık ağ modülü
- PS2410 harici besleme bloğu, 24V DC

Last update: 03.2021