

Loop Test Cihazı

- Akıllı loop teşhis cihazı



AÇIKLAMA

Test cihazı, SensolRIS serisi cihazların bağlı olduğu bir loop'un teşhisi için kullanılan teknik alettir. Test cihazı ile ayrıca yangın kablosuna bağımsız test, loop ve loop'a bağlı adreslenebilir cihazların çalışma kabiliyeti testi yapılabilir. Teşhis çalışmaları yapılırken test cihazına yangın ihbar sisteminden sadece bir loop bağlanabilir. Sistemin diğer bağımsız loop'larına geçiş oldukça kolay olup, hızlı bağlantı teknolojili kurulum klemensleri ile gerçekleştirilmektedir. Test süresi, loop uzunluğuna ve loop'a bağlı cihaz adedine bağlı olarak değişmektedir.

AVANTAJLAR

- 220 V AC ana besleme gerilimi ve adaptör (dahil)
- Sirenler ve dedektörler henüz kurulu değilken kablo trasesini kontrol etme imkanı
- Loop ve doğrusal test
- Loop veya tekli test için genel rapor
- Hem adresli ve hem de adresiz loop için kısa devre/kopma lokalizasyonu
- Loop dalları lokalizasyonu ve bunlar için cihaz sayısı ve başlangıç/bitiş noktası raporu
- Adreslem için tüm yöntemler mevcuttur
- Kolay navigasyon- sadece 4 tuş ve ON/OFF anahtar

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Ana besleme gerilimi: AC/DC adaptör; giriş 100-240VAC, 50/60Hz, 1.5A; çıkış 15VDC, 4A, 60W
- Adres sayısı:.....1 ÷ 250
- Bulgarca menü:.....EVET
- Ebatlar:.....225 x 102 x 65 mm
- Ağırlık:.....340 g
- Malzeme, renk:..... ABS plastik, beyaz
- Nominal çalışma ısısı:.....5°C ÷ 40°C
- Saklama sıcaklığı:.....20°C ÷ +70°C
- Bağıl nem derecesi:.....≤93% @ +40°C

UYUMLU ÜRÜNLER

- SensolRIS analog adreslenebilir cihazlar

Last update: 05.2021